

SCHENGER PELLETOFEN HP07



A++

SZU

TÜV SUD

CE

WiFi

Neue SZÚ Zertifikate 2026
Energieeffizienzklasse A++

Erfüllt die aktuellen strengen
Anforderungen für:

- Deutschland BimSchVO-Stufe 2
 - DIN EN 14785: 2006-09
 - **DIN EN 16510-2-6:2022**
 - Verordnung (EU) 2015/1185

- Formschöne Ausführung
- Voll elektronisch gesteuert
- Sehr leises Raumluftgebläse
- Schnelle Startzeit
- Kindersicherung
- Infrarotfernbedienung
- Anzeige des Betriebsstatus
- Panorama Sichtscheibe
- APP mit WIFI
- Manueller Modus
- Wochenmodus (Automatisch)
- Eco Modus
- Temperatursteuerung
- 5 Leistungsstufen
- Selbstdiagnosesystem
- Solider und langlebiger Ofenkorpus
- Clean-Optik Türgriff
- Selbstreinigende Brennraumverkleidung
- Vorbereiteter Außenluftanschluss
- Speziell Versiegeltes Türglas
- Keramik Zündelement
- Kein Feinstaubfilter erforderlich
- Großes Pellettankvolumen
- Großer Aschenkasten
- Sicher auch bei Stromausfall
- Zur Kaminmehrfachbelegung geeignet

Parament	Einh.	Max. Wärmleistung	Min. Wärmleistung
Nennwärmleistung	kW	8,0	3,9
Kraftstoffrate	kg/Std.	1,8	0,9
Brenndauer mit einer Füllung	Std.	12.2	24.4
Wirkungsgrad	%	92,3	95,1
Mittlerer CO-Gehalt	mg/m³	50	195
Mittlerer Staubgehalt	mg/m³	13	6
Abgastemperatur	°C	109	59
Abgastemperatur am Stutzen:	°C	131	71
Benötigter mittlerer Förderdruck	Pa	12	10
Abgasmassenstrom	g/s	6,8	4,9
Gewicht	kg	102	
Abmessung (B x T x H)	cm	46 X 64 X 88	
Türglasabmessungen (B X H)	cm	22 X 32	
Raumheizvermögen	m²	80 bis 160	
Kapazität Pelletbehälter	kg	20	
Elektrische Leistungsaufnahme ca. in Watt	W	75	
Externe Verbrennungsluft Ø	mm	50	
Stromquelle		230 V, 50 Hz	
Bauart		Pelletkaminofen	
Brennstoff		Holzpellets nach ENplus-A1, DINplus, DIN EN 14961-2 Klasse A1	
Rauchrohranschluss		hinten	
Sicherheitsabstände hinten/seitlich/vorne		15/18/100 cm	
Steuerung		Fernbedienung, Display, APP, Wi-Fi	
Verbrennungsluft		Außenluftanschluss	
Farbe		Perlweiß glänzend / Anthrazit matt / Bordeaux-Rot matt	
Verkleidung		Metall (Stahlblech)	
Für 24 h Dauerbetrieb geeignet	ja		
Wärmeverteilung	ein Raum		
Gebläse	Gebläse abschaltbar		
Zertifizierung	CE, A++, SZÚ, TÜV, EN 16510, LRV, 2. Stufe BimSchV		
Garantie	2 Jahre		